

Dr. Heike Heinemann

Zur Akelei 1  
D - 37077 Göttingen

Telefon: +49 551 21290

Telefax: +49 551 21280

## KERONA

Modell WKH-2300

### Bedienungsanleitung

Lieber Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KERONA Petroleumofens.  
Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor dem Aufstellen und der Inbetriebnahme Ihres Ofens gründlich durch.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim Aufstellen, Benutzen und Lagern des Ofens, sowie beim Wechseln des Dochts. Wenn Sie sich an die erwähnten Tipps halten, werden Sie schnell in der Lage sein, die Leistung des KERONA optimal auszunutzen.

Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen

Ihr Ofenshop Dr. Heike Heinemann

#### 1. Petroleum

**Achtung!**  
**Verwenden Sie nur Heizpetroleum!**

Benutzen Sie keinen Spiritus, kein Benzin, kein Öl oder sonstige Brennstoffe. Der Ofen ist ausschließlich für die Verwendung von Heizpetroleum geeignet.

**Tipp:**  
Lagern Sie das Heizpetroleum nicht im direkten Sonnenlicht

#### 2. Aufstellen des Petroleumofens

- a) Nehmen Sie den Ofen aus dem Karton heraus.
- b) Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- c) Prüfen Sie, ob der Vergaserkopf gerade in dem vorgesehenen Rahmen sitzt, indem Sie ihn am Vergasergriff etwas hin- und herdrehen.

#### 3. Einfüllen des Petroleums

- a) Öffnen Sie den Tankverschluss
- b) Füllen Sie mit Hilfe einer Pumpe oder eines Trichters das Heizpetroleum in den Tank.
- c) Beobachten Sie dabei die Tankanzeige, sodass Sie sehen können, wann der Tank voll ist.  
Überfüllen Sie den Tank nicht!
- d) Schließen Sie den Tankverschluss sorgfältig.

Dr. Heike Heinemann

Zur Akelei 1  
D - 37077 Göttingen

Telefon: +49 551 21290

Telefax: +49 551 21280

### **Tipp:**

Gehen Sie ins Freie, um den Tank zu füllen, damit in Ihrer Wohnung keine unnötigen Gerüche entstehen!

### **Extratipp für die erste Füllung des Petroleumtanks:**

Warten Sie ca. 30 Minuten, nachdem Sie den Tank mit Petroleum gefüllt haben, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen. Dies ist wichtig, damit sich der Docht gleichmäßig mit dem Petroleum voll saugen kann.

## **4. Anzünden des Ofens**

- a) Drehen Sie den Dochteinstellknopf in Uhrzeigerrichtung, bis er die Maximalposition erreicht hat.
- b) Heben Sie den Vergaserkopf am Vergasergriff etwas an und zünden Sie den Docht mit einem Streichholz an.
- c) Setzen Sie den Vergaserkopf wieder gerade in den Rahmen.
- d) Der Ofen erreicht in ca. 2 Minuten die volle Heizleistung.
- e) Beim Anzünden des Ofens kann ein leichter Petroleumgeruch entstehen, der aber nach kurzer Einbrennphase des Ofens verschwindet.

### **Tipp für die erste Zündung des Ofens:**

Beim ersten Zünden Ihres Ofens sollten Sie ins Freie gehen, damit Produktionsrückstände am Ofen (Schmieröle, Fette etc.) verdampfen können, ohne dass Sie deren Geruch in der Wohnung haben.

## **5. Ausschalten des Ofens**

- a) Drehen Sie den Dochteinstellknopf zum Ausschalten des Ofens langsam gegen den Uhrzeigersinn zurück.

### **Tipp:**

Warten Sie, nachdem Sie Ihren Ofen ausgeschaltet haben, ca. 25 Minuten, bevor Sie ihn erneut anzünden, sonst können eventuell Gerüche entstehen.

## **6. Wechseln des Dochts**

- a) Entfernen Sie die 3 Schrauben und heben Sie das Gehäuse ab.
- b) Heben Sie den Vergaserkopf ab, entfernen Sie die 4 Flügelschrauben und heben Sie die Halterung ab.
- c) Drehen Sie den Dochteinstellknopf entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- d) Ziehen Sie das schwarze Plastikrad des Dochteinstellknopfes ab.
- e) Lösen Sie die dabei zum Vorschein kommende Schraube an dem kurzen Metallstab und ziehen Sie den losen Metallstab heraus.
- f) Jetzt können Sie den Docht mitsamt dem Dochtring aus dem Ofen herausnehmen.
- g) Entfernen Sie den alten Docht aus dem Ring und setzen Sie einen neuen Docht so ein, dass die im orangefarbenen Teil des Dochts eingezeichnete Linie an der Oberkante des Dochtrings liegt, d.h. der Docht sollte ca. 5cm oben aus dem Dochtring herausragen.
- h) Setzen Sie den neuen Docht samt Dochtring wieder in den Ofen ein.
- i) Schrauben Sie den Metallstab wieder so fest, dass er im Inneren des Ofens in den Dochtring greift und stecken Sie den schwarzen Dochteinstellknopf wieder auf.
- j) Setzen Sie die Halterung wieder auf und ziehen Sie die 4 Flügelschrauben fest und setzen Sie den Vergaserkopf auf und schrauben Sie das Gehäuse fest

info@ofenshop.de

Dr. Heike Heinemann

Zur Akelei 1  
D - 37077 Göttingen

Telefon: +49 551 21290

Telefax: +49 551 21280

## 7. Längere Lagerung des Ofens

- a) Verbrauchen Sie das Petroleum im Tank.
- b) Lagern Sie den Ofen trocken.

## 8. Achtung! Achtung!

Ihr Petroleumofen ist ausschließlich für **Heizpetroleum** geeignet!

Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe!

Keine Schlafräumheizung und nicht für Wohnwagen, Sportboote und Fahrzeuge!

Gute Belüftung des Aufstellungsraumes sicherstellen!

Kippfenster in Kippstellung bringen!

Flügelfenster 10cm weit öffnen und feststellen!

Die Lüftungsvorschrift genau beachten, um eine Kohlenmonoxid (CO)-Anreicherung zu vermeiden!

## Technische Übersicht

Modell	Kerona WKH 2300
Heizart	Strahlungsreflexion
Heizleistung	max. 2.300 kcal/h
Brennstoff	Heizpetroleum
Tankkapazität	5.3 Liter
Heizdauer pro Tankfüllung	15-19 Stunden
Max. Petroleumverbrauch	ca. 0,28 Liter/h
Gewicht (leer)	5,0 kg
Höhe	49,0 cm
Breite	32,5 cm
Tiefe	32,5 cm